



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 004/2025 für das Produktionsjahr 2025 und Folgende  
(gültig, solange sich keine Änderungen bei der Herstellung und der Materialeigenschaften ergeben)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Flickkies 0/22, Frostschutzkies 0/45 und Frostschutzkies 0/63 aus Quintner Kalk

2. Verwendungszweck:

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendungen gemäß EN 13242,

GK 0/22 Verwendungsklassen U1 – U10 gemäß RVS 08.15.01.

GK 0/45 Verwendungsklassen U6 – U10 gemäß RVS 08.15.01.

GK 0/63 Verwendungsklassen U6 – U10 gemäß RVS 08.15.01.

3. Herstellers:

ROS- ROCK Steinbruch GmbH Im Forst 469 6883 Au

Produktionsstätte: Steinbruch Schnepfau

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierten Norm: EN 13242:2007

Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erklärte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Herstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Feurstein Anton, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

**ROS - ROCK**  
Steinbruch GmbH  
Im Forst 469  
A-6883 Au  
Tel.: 0 55 15 / 22 80-0

Au am, 20.11.2025

(Ort und Datum der Ausstellung)

.....  
(Unterschrift)

9. Erklärte Leistung

Beilage 1 zu Nr. 004/2025

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation	
	0/22	0/45	0/63		
<b>Kornform, -größe und Rohdichte</b>					
4.2 Korngruppe	0/22	0/45	0/63		
4.3 Korngrößenverteilung	G <sub>A</sub> 85	G <sub>A</sub> 85	G <sub>A</sub> 85		
4.6.1 Plättigkeitskennzahl und Kornformkennzahl	S <sub>I</sub> 40	S <sub>I</sub> NR	S <sub>I</sub> NR		
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	NPD	NPD		
5.4.1 Rohdichte	2,69-2,75	2,69-2,75	2,69-2,75		
<b>Reinheit</b>					
4.4 Gehalt an Feinanteilen	f <sub>7</sub>	f <sub>7</sub>	f <sub>7</sub>		
4.5 Qualität der Feinanteile	bestanden	bestanden	bestanden		
<b>Anteil gebrochener Oberflächen</b>					
4.6.2 Anteil gebrochener Körner	C <sub>90/3</sub>	C <sub>90/3</sub>	C <sub>90/3</sub>		
<b>Widerstand gegen Zertrümmerung</b>					
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA <sub>30</sub>	LA <sub>40</sub>	LA <sub>40</sub>		
<b>Raumbeständigkeit</b>					
6.5.2.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung				
6.5.2.2 Eisenzerfall von Hochofenstückschlacke					
6.5.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke					
<b>Wasseraufnahme/-saugvermögen</b>					
5.4.2 Wasseraufnahme	WA <sub>242</sub>				
5.6 Wasseraughöhe	NPD				
<b>Zusammensetzung/Gehalt</b>				EN 13242:2007	
6.2 Petrographische Beschreibung	Quintner Kalk				
6.3 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	keine recycelte Gesteinskörnung				
6.4.3 Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen	keine recycelte Gesteinskörnung				
6.4.1 Säurelösliche Sulfate	NPD				
6.4.2 Gesamtschwefelgehalt	NPD				
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD				
<b>Widerstand gegen Abnutzung</b>					
5.3 Widerstand gegen Verschleiß	NPD	NPD	NPD		
<b>Gefährliche Stoffe:</b>					
- Abstrahlung von Radioaktivität	unbedeutend				
- Freisetzung von Schwermetallen	unbedeutend				
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	unbedeutend				
- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	unbedeutend				
<b>Verwitterungsbeständigkeit</b>					
7.2 Maximale Magnesiumsulfatwerte von groben Gesteinskörnungen	NPD				
7.4 „Sonnenbrand“ von Basalt	kein Basalt				
7.3.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	WA <sub>242</sub>				
7.3.2 Frostwiderstand	F <sub>2</sub>				
7.3.3 Frost-Tausalzwiderstand (extreme Bedingungen)	NPD				
<b>Freiwillige Angaben gemäß ÖNORM B 3132</b>					
<b>Beurteilung der Feinteile gemäß ÖNORM B 4811:2013</b>	Anteil < 0,02 mm ≤ 8 % der Masse				